

siena

Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore 10/10, chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. L'anello superiore apribile e incernierato da un lato, con la funzione di reggi sacco, è ricavato dalla tornitura in lastra di lamiera prezincata spessore 10/10. Il contenitore è sostenuto da un tubolare in acciaio Ø 60mm e fissato tramite viti, da inghisare, chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. Nella versione da tassellare alla base del tubolare Ø 60 è saldata una flangia Ø 150 predisposta di fori per il fissaggio a pavimento. Può essere fornito anche con staffa per il fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Di uso comune e presente in tutti i luoghi di passeggio, facile da svuotare e pulire, si integra facilmente in ogni ambiente urbano ed extra urbano.



VERSIONE A MURO



cestini

